



Диспенсер для стрейч-пленки из Нержавеющей стали

Арт. DSP-001



1. Описание.

Для повышения удобства работы со стрейч пленкой может использоваться специальное вспомогательное оборудование – диспенсер для рулона пленки. При применении диспенсера заметно упрощается процесс ручной обмотки, освобождаются руки, поскольку сам рулон теперь надежно фиксирован и нет необходимости его удерживать в определенном положении.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 3,0 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида.

2. Область применения.

- Упаковочные;
- Разгрузочные;
- Пищевые;
- Цеха по сбору заказов;
- Пункты выдачи;
- Книжные магазины;
- Предприятия пищевой промышленности;
- Супермаркеты;
- Сфера индустрии красоты.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	3,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DSP-001
Глубина	132 мм
Ширина	634 мм
Высота	200 мм
Вместимость	один рулон ø до 200 мм
Назначение	для рулонов с втулкой ø от 25 мм
Вес	1,70 кг

Максимальная ширина упаковочного материала вместе с втулкой не должна превышать 580 мм.

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. Подготовка к использованию.

- 1. Освободить изделие от упаковки.
- 2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
- 3. Протереть поверхность насухо.

5. Крепление и комплектация.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля. Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
- 2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° C. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
- 3. Не подвергать механическим воздействиям.
- 4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° C.

7. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок эксплуатации: не ограничен.

